

SOUNDBLOCK SUPREME

Dé 10 dB ondervloer voor laminaat












DIKTE 2 mm

VERPAKKING 15 m² per pak (1,00 X 15 mtr)

UITVOERING met geïntegreerd dampscherm, 10 cm overlap en plakstrip

Onderstaande resultaten zijn getest volgens de richtlijnen van de EPLF, de vereniging van Europese laminaatfabrikanten.

	EIGENSCHAPPEN	SOUNDBLOCK SUPREME
	Contactgeluidreductie volgens ISO 10140-3-2010 belast met 23 kg/m²	IS 10 dB ΔLlin
	SoundBlock Supreme heeft een zeer hoge contactgeluidreductie (geluid van voetstappen overgedragen naar de onderliggende ruimte) en voldoet aan de strengste eisen voor de Nederlandse appartementsbouw. SoundBlock Supreme is bovendien TÜV gecertificeerd.	
	Ruimtegeluid	RWS ca. 15%
	Het ruimtegeluid (loopgeluid in de ruimte zelf) vermindert bij gebruik van SoundBlock Supreme tot wel 15%.	
	Drukweerstand	CS ≥ 40 kPa
	De drukweerstand (kortstondige belasting door druk) van SoundBlock Supreme is tot wel 4x beter dan het advies van de EPLF.	
	Kruipweerstand	CC 5 kPa
	Bij langdurige belasting door continue druk voldoet SoundBlock Supreme met een waarde van 5 kPa ruimschoots aan de EPLF norm.	
	Dynamische belasting	DL > 50.000 cycli
	SoundBlock Supreme beschermt tot wel 5x beter dan is voorgeschreven door de EPLF bij dynamische belasting (belasting die ontstaat bij het belopen van de vloer).	
	Bescherming tegen oneffenheden	PC 1,4 mm
	Dankzij de samenstelling en de dikte van 2 mm kunnen met SoundBlock Supreme oneffenheden in de basisvloer tot 1,4 mm uitstekend worden opgevangen.	
	Thermische weerstand	R 0,038 m ² K/W
	Hoe lager de thermische weerstand, des te beter de geleiding van vloerverwarming en vloerkoeling. SoundBlock Supreme heeft een lage thermische weerstand en draagt dus bij aan goede geleiding van warmte of koeling.	
	Bescherming tegen vocht	SD > 100 m
	SoundBlock Supreme beschikt over een geïntegreerd dampscherm en voldoet ruimschoots aan het voorschrift van de EPLF waar het gaat om bescherming van de laminaatvloer tegen opstijgend vocht.	
	Emissiewaarde	A+
	SoundBlock Supreme behaalt de beste score volgens de VOS emissienorm, namelijk een A+ score.	



Noise Reduction



www.tuv.com
ID 0000051031