



**BEAU
FLOOR®**

BEAUFLOOR®

Silenzio Universale


voor parket en laminaat

- ✓ dikte: ca. 2mm,
- ✓ breedte: 100cm
- ✓ oppervlakte: 10m²
- ✓ lengte: 10mtr

EIGENSCHAPPEN




- ✓ **Contactgeluidreductie**
± 18 dB
uitstekende reductie van contactgeluid



- ✓ **Uitvlakvermogen**
1,02 mm
goed uitvlakvermogen zorgt voor een hele goede compensatie van oneffenheden in de draagvloer




- ✓ **Drukweerstand (CS)**
± 250 kPa
voldoet aan EPLF-norm




- ✓ **Thermische weerstand (R-waarde)**
0,01 m² K/W
indien optelsom van warmte weerstand van de vloer en ondervloer max. 0,15m²K/W is dan is dit geschikt voor vloerverwarming. Optelsom max. 0,10m²K/W voor vloerkoeling.



- ✓ **Kruipweerstand (CC)**
± 56 kPa
voldoet aan EPLF-norm



- ✓ **Waterdampdiffusieweerstand**
>75 m SD-waarde
zorgt voor een perfecte bescherming van uw vloer bij eventueel opstijgend vocht uit de draagvloer. Let op: naden tapan



- ✓ **Dynamische belasting (DL)**
> 2.500.000 cycli
voldoet aan de EPLF-norm



- ✓ **Brandklasse**
Bfl-S1



- ✓ **Loopgeluidreductie**
± 25%EPLF-norm
uitstekende reductie van loopgeluid



- ✓ **Leginstructie**
Rol de banen naast elkaar uit met de alu-kleurige folie naar beneden. Aftapen van de naden.

De bovenstaande resultaten hebben betrekking op de huidige stand van zaken en technische ontwikkeling. Alle vorige resultaten komen hiermee te vervallen.

Beaufloor® is een geregistreerd merk van Intercombi bv
www.debesteondervloer.nl

